

ZI-XV.6220.1.2025.IB

Bolesławiec, dnia 7 lipca 2025 r.

DECYZJA

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572),
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm., dalej ustawa ooś),
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 23 grudnia 2024 r.), Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ABET Sp. z o. o., z/s ul. Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław,

ORZEKAM

na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ABET Sp. z o.o, z/s , ul. Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wężła betoniarskiego w Bolesławcu przy ul. Augusta Cieszkowskiego – działka nr 128/7 (obręb 0004 Bolesławiec – 4),

II. Określić warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, tj.:

1. Roczną maksymalną produkcję betonu utrzymywać na poziomie nie większym niż 30 000 m³/rok.
2. W instalacji wężła betoniarskiego nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów. Do produkcji betonu stosować wyłącznie materiały nieposiadające statusu odpadu.
3. Wody opadowe podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
4. Wyposażyć zakład w środki neutralizujące, na wypadek ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, lub innych substancji niebezpiecznych z pojazdów, maszyn, urządzeń i w razie sytuacji awaryjnej konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń oraz przekazanie ich uprawnionym podmiotom.
5. Produkcję betonu prowadzić w porze dziennej.
6. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji można realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych

i innych. Zakład należy wyposażyć w środki neutralizujące substancje niebezpieczne oraz sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.

7. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie o utwardzonym podłożu. Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, a następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

8. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) należy prowadzić poza placem budowy. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn.

9. Ścieki bytowe powstające w trakcie realizacji inwestycji gromadzić w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywozić przez uprawnione podmioty poza obszar przedsięwzięcia lub zapewnić pracownikom możliwość korzystania z istniejącego zaplecza sanitarnego Zakładu.

10. Odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, i zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

11. Odpady niebezpieczne powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

12. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy odprowadzać do szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z osadnikiem i następnie po oczyszczeniu, kierować w całości do procesu produkcyjnego.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

Do Prezydenta Miasta Bolesławiec wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ABET Sp. z o.o, z/s , ul. Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego węzła betoniarskiego w Bolesławcu przy ul. Augusta Cieszkowskiego – działka nr 128/7 (obręb 0004 Bolesławiec – 4). Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bolesławiec. Po uzupełnieniu – wyjaśnieniu wniosku przez inwestora Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 18 lutego 2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 128/7 obręb 4 miasta Bolesławiec.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwałą Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2007 r., nr 120, poz. 1607). Obszar objęty wnioskiem znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: „B-P2” – przeznaczenie podstawowe – przemysł. Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego węzła betoniarskiego na działce nr 128/7, obręb 0004 Bolesławiec – 4. Realizacja przedsięwzięcia w granicach działki 128/7 obręb 0004 Bolesławiec-4, obejmie teren o powierzchni ok. 0,5 ha. Urządzenia stanowiące instalację węzła betoniarskiego zajmą teren o powierzchni około 400 m². Zasięki na wszelkie kruszywa zajmą powierzchnię ok. 730 m². Zostaną one wyposażone w szczerłą nawierzchnię oraz w ściany z płyt betonowych o wysokości 3,0 m. Pozostały teren o powierzchni ok. 3 870 m² będzie stanowić powierzchnię komunikacyjną.

Teren przedsięwzięcia stanowi zakład produkcji betonu, w obrębie którego znajduje się zabudowa, infrastruktura towarzysząca oraz węzeł betoniarski, który w ramach przedsięwzięcia zostanie zastąpiony nową instalacją.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się rozbiórkę następujących obiektów:

- 4 silosy na cement o pojemności 80 Mg każdy, o wymiarach 13,70 x 3,70 m ; h =14,90 m,
- węzeł betoniarski o wymiarach 5,00 x 10,00 m; h = 7,50m,
- zasieki na kruszywa z zagarniarką o wymiarach 32,00 x 16,50 m; h = 6,00 m

oraz budowę nowych:

- 4 silosy na cement o pojemności 80 Mg każdy, o wymiarach 13,70 x 3,70 m ; h = 14,90 m,
- węzeł betoniarski o wymiarach 4,65 x 34,85 m; h = 11,80 m,
- zasieki na kruszywa o wymiarach:

B1 - 12,25 x 12,54 m; h = 3,00 m,

B2 - 9,25 x 12,54 m; h = 3,00 m,

B3 - 12,25 x 36,90 m; h = 3,00 m.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie strefy konserwatorskiej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, iż najbliższej położone tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej, przy południowo-zachodniej granicy.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z realizacją nowej zabudowy, zmianą powierzchni gabarytów zabudowy istniejącej, a także zmianą obecnego zagospodarowania terenu w obrębie zakładu, wokół nowo projektowanego węzła betoniarskiego wraz z zasiekami.

W miejscu realizacji nowej instalacji znajduje się istniejący węzeł betoniarski oraz zasieki, które planowane są do rozbiórki. Z kolei w miejscu przewidywanej realizacji nowych boksów magazynowych znajdują się obecnie istniejące boksy oraz tereny komunikacyjne – manewrowe. Materiały do produkcji betonu – kruszywo, piasek znajdować się będą w zasiekach.

Na teren zakładu kruszywa dostarczane są pojazdami ciężarowymi. Pojazdy prowadzą rozładunek kruszyw w zasiekach magazynowych, oddzielnie dla każdej frakcji kruszywa. Cement do produkcji mieszanki betonowej dostarczany jest samochodami specjalnymi (cementowozami). Rozładowywany do silosów magazynowych odbywa się z wykorzystaniem procesu pneumatycznego rozładunku. Silosy magazynowe cementu wyposażone zostaną w system niezbędnej pneumatyki oraz filtry tkaninowe odpylające. Woda pochodzić będzie z sieci wodociągowej, skąd kierowana będzie do węzła do produkcji betonu.

Na terenie inwestycji będzie pracowała ładowarka kołowa, której zadaniem będzie ładowanie kruszyw z zasieków do zbiorników zasypowych na kruszywa. Beton transportowany będzie betonomieszarkami. Wody popłuczne pochodzące z mycia wnętrza zbiorników betoniarek wykorzystywane będą w produkcji mieszanek betonowych. Nowe silosy wyposażone będą w filtry odpylające. Zakłada się produkcję betonu w ilości 60 m³/h. Zakład będzie funkcjonował przed 261 dni w ciągu roku, w porze dziennej po dwie zmiany po 8 h.

Dotrzymanie warunku określonego w sentencji niniejszego postanowienia, w punkcie II.1 dotyczącego maksymalnej rocznej wydajności wężła betoniarskiego spowoduje, iż występujące w ramach prowadzonej działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym w ramach tego postępowania poziomie. W uzupełnieniu dokumentacji Wnioskodawca wskazał, iż do produkcji betonu nie będą wykorzystywane popioły posiadające status odpadu, co nałożono w warunku nr II.2. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane urządzeniami budowlanymi, samochodami transportującymi materiały budowlane i elementy instalacji, a także pojazdami ciężkimi pracującymi na terenie realizacji przedsięwzięcia. Będą one związane z emisją pyłów, emisją substancji do powietrza oraz emisją hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny i niezorganizowany. Wytworzone podczas prac odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Eksplotacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją hałasu, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów oraz ingerencją w środowisko gruntowo-wodne. Emisja hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia związana będzie głównie z ruchem ładowarki kołowej, pojazdów ciężarowych i dostawczych, betoniarek. Procesy, tj. rozładunek samochodów z kruszywem, rozładunek cysterny z cementem, praca urządzenia zasypowego, praca urządzenia do mieszania również będą powodowały emisję hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i dostawczych będzie wynosiło maksymalnie 17 sztuk na dobę, a natężenie ruchu betoniarek wynosić będzie maksymalnie 45 sztuk na dobę. Ładowarka kołowa pracować będzie maksymalnie 14 godzin dziennie. W celu ograniczenia emisji hałasu nałożono warunek nr II.5. Zgodnie z przedłożoną analizą akustyczną przewiduje się, że eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), na terenach chronionych akustycznie.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie proces załadunku cementu do silosów, proces manipulacji kruszywami, ruch pojazdów po terenie zakładu oraz ruch ładowarki kołowej. W zakresie emisji do powietrza funkcjonowanie planowanego zakładu nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia normowanych substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady związane z konserwacją i naprawą urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz naprawą wykorzystywanego sprzętu mechanicznego.

Zakłada się, iż ewentualne odpadowe pozostałości mieszanki betonowej będą zawracane do procesu. Na terenie zakładu przewiduje się zorganizowanie wyznaczonego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów.

Wytwarzane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Wody opadowe z terenu betoniarni odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z osadnikiem, a następnie kierowane będą w całości do procesu produkcyjnego.

Na terenie zakładu wykorzystane będą pojazdy zasilane np. olejem napędowym, co może skutkować w określonych sytuacjach zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi. Zagrożenie takie może wystąpić w sytuacjach awaryjnych (wycieki paliw, olejów). W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, nałożono warunki nr II.3 i II.4.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Na etapie likwidacji działalności wykonywane będą prace rozbiórkowe, wytwarzane będą odpady. Uciążliwości na tym etapie będą miały charakter lokalny i przejściowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace należy prowadzić sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku stwierdzenia wycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami.

Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, a następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) należy prowadzić poza placem budowy. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn.

W trakcie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby produkcyjne i sanitarne będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji betonu wyniesie ok. 10,0 m³/h. Ponadto woda będzie wykorzystywana do mycia wnętrza zbiorników betonowozów. Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe zakładu nie ulegnie zmianie ponieważ nie zmieni się wielkość zatrudnienia. Ścieki bytowe powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą odprowadzane tak, jak do tej pory do istniejącej zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Eksploatacja węzła betoniarskiego nie będzie wiązała się z wytwarzaniem ścieków

technologicznych. Wody popłuczne powstające w trakcie mycia wnętrza zbiorników betoniarek będą wykorzystywane do produkcji mieszanek betonowych.

Po realizacji przedsięwzięcia sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji nie ulegnie zmianie. Cały teren usytuowania węzła betoniarskiego, wraz z zasiekami magazynowania kruszyw, będzie posiadać nawierzchnię betonową szczelną. Wody opadowe i roztopowe z placu manewrowo-produkcyjnego kierowane będą, poprzez kanalizację wewnętrzną do szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z osadnikiem. Wody ze zbiornika, po oczyszczeniu, kierowane będą w całości do procesu produkcyjnego, co w znaczącym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanej wody sieciowej. Powstały z oczyszczania wód opadowych osady nie będą stanowiły odpadu, lecz będą kierowane do procesu produkcyjnego wraz z kruszywem.

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w wydzielonym miejscu i następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady należy magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu i zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia gospodarkę odpadami należy prowadzić z zachowaniem ww. zasad.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Młynówka o kodzie PLRW60006163794. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). JCWP Młynówka o kodzie PLRW60006163794 została oceniona jako naturalna część wód (stan/potencjał ekologiczny - nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych JCWP), stan chemiczny dobry), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Inwestycja znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 317 Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec lecz nie będzie oddziaływała na ww. GZWP.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek.

Nie występują również obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk Bory Dolnośląskie (PLB020005) znajduje się w odległości ok. 2,7 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz lokalizację na terenie przekształconym, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na w/w obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooŚ, prowadząc postępowanie administracyjne, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, z wnioskami o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem nr ZNS.9022.1.5.2025.AK z dnia 5 marca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wyraził opinię wskazując, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z kolei Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii nr VW.ZZŚ.4901.22.2025.ES z dnia 12 marca 2025 r., wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po uzupełnieniach Inwestora, postanowieniem z dnia 27 maja 2025 r. znak WOOŚ.4220.85.2025.AM.5 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zważywszy na powyższe, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego oraz biorąc pod uwagę opinie organów właściwych, uwarunkowania i charakter przedsięwzięcia, a także brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony, uznano, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wężła

betoniarskiego w Bolesławcu przy ul. Augusta Cieszkowskiego – działka nr 128/7 (obręb 0004 Bolesławiec – 4).

Zgodnie, zatem z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone było bez udziału społeczeństwa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania (zawierającą informację o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy i o możliwości składania uwag i wniosków) oraz zawiadomienia w toku prowadzonego postępowania były zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Bolesławiec spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznano za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W określonym terminie, ani w toku postępowania, nie wniesiono uwag ani wniosków w powyższej sprawie.

Informacja o postępowaniu zamieszczona została:

- w Bazie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- w Publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wydaniu decyzji, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ustalenia oraz charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację uznano, iż przy zastosowaniu rozwiązań, proponowanych przez stronę w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja nie pociąga za sobą zagrożeń, ani znaczących oddziaływań i nie powinna spowodować negatywnych zmian w środowisku.

Załącznikiem do decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 2 w/w ustawy, jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 129 k.p.a.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich

/-/

Urszula Bober

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. Wnioskodawca
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – wysyłka przez ePUAP,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim – wysyłka przez ePUAP,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – wysyłka przez ePUAP.